



# ARROW SERIES®

Receptores GNSS de Alta Precisão

## ARROW GOLD®

RTK a 1 cm com SafeRTK® e Atlas®



## ARROW 200®

RTK a 1 cm



## ARROW LITE®

GPS Submétrico



## ARROW 100®

GNSS Submétrico e Subpé

30 - 60 cm com todos os SBAS

Acurácia RTK de 1 cm em tempo real

Compatibilidade iOS®/Android™/Windows®

GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS



EOS POSITIONING SYSTEMS

Tel.: +1 (450) 824-3325

E-mail: info@eos-gnss.com

Feito no Canadá

ARROW SERIES®

WWW.EOS-GNSS.COM

# ARROW SERIES<sup>®</sup> RECEIVERS



Digitalizar o código QR para obter o PDF



Arrow Lite<sup>®</sup>



Arrow 100<sup>®</sup>



Arrow 100+<sup>™</sup>



Arrow 200<sup>®</sup>



Arrow Gold<sup>®</sup>



Arrow Gold+<sup>™</sup>

Frequências GNSS	Frequência única, GPS L1	Frequência única, L1 GNSS	Frequência única, L1 GNSS	Frequência dupla, L1 / L2 GNSS	Frequência Tripla, L1 / L2 / L5 GNSS	Todas as frequências, L1 / L2 / L5 / E6 GNSS
Constelações GNSS	GPS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS
Suporte SBAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Precisão SBAS	60 cm	30-60 cm	30-60 cm	30-60 cm	30-60 cm	30-60 cm
Suporte para banda L	X	X	Atlas <sup>®</sup> H50 (Basic)	X	Atlas <sup>®</sup> H10 / H30 / H50 (Basic)	Atlas <sup>®</sup> H10 / H30 / H50 (Basic)
Precisão da banda L	X	X	30 cm	X	4 cm / 15 cm / 30 cm	4 cm / 15 cm / 30 cm
SafeRTK <sup>®</sup>	X	X	X	X	✓	✓
Precisão RTK	X	Subpé, 1-3 cm <sup>1</sup>	Subpé, 1-3 cm <sup>1</sup>	1-3 cm	8 mm	8 mm
Acurácia Galileo HAS	X	X	X	X	X	<20 cm
Porta serial	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	✓	✓
Freq. de saída	10 Hz / 20 Hz	10 Hz / 20 Hz	10 Hz / 20 Hz	10 Hz / 20 Hz	10 Hz / 20 Hz	10 Hz / 20 Hz
Autonomia da bateria	16+ horas	12+ horas	18+ horas	9+ horas	Mais de 7,5 horas	11+ horas
Suporte multiponto	X	X	✓	X	X	✓
Suporte para multiplexação	Com Eos Bridge <sup>™</sup>	Com Eos Bridge <sup>™</sup>	✓	Com Eos Bridge <sup>™</sup>	Com Eos Bridge <sup>™</sup>	✓

**WWW.EOS-GNSS.COM**

info@eos-gnss.com

1. Linha de base frequência única <10 km. Suporte a redes RTK.

Terrebonne, Qc., Canada  
Tel: +1 (450) 824-3325  
E-mail: latam@eos-gnss.com

Feito no Canadá