

# Eos Positioning Systems GNSS Empfänger

SKADI  
SERIES™



ARROW  
SERIES®















# Récepteurs GNSS Eos Systèmes de Positionnement



Sparen Sie Papier!  
QR-Code für  
PDF scannen

	 <b>Arrow Lite®</b>	 <b>Arrow 100®</b>	 <b>Arrow 100+™</b>	 <b>Skadi 100™</b>	 <b>Arrow 200®</b>	 <b>Skadi 200™</b>	 <b>Arrow Gold®</b>	 <b>Skadi 300™</b>	 <b>Arrow Gold+™</b>	 <b>Skadi Gold™</b>
Unterstützung mobile Geräte	iOS®, Android™, Windows®	iOS®, Android™, Windows®	iOS®, Android™, Windows®	iOS®, Android™, Windows®	iOS®, Android™, Windows®	iOS®, Android™, Windows®	iOS®, Android™, Windows®	iOS®, Android™, Windows®	iOS®, Android™, Windows®	iOS®, Android™, Windows®
GNSS Frequency	Einzel Frequenz, L1 GPS	Einzel Frequenz, L1 GNSS	Einzel Frequenz, L1 GNSS	Einzel Frequenz, L1 GNSS	Zweifach Frequenz L1/L2 GNSS	Zweifach Frequenz L1/L2 GNSS	Zweifach Frequenz, L1/L2/L5 GNSS	Dreifach Frequenz, L1/L2/L5 GNSS	Alle GNSS Frequenzen	Alle GNSS Frequenzen
GNSS Konstellationen	GPS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS
SBAS Genauigkeit	60 cm	30-60 cm	30-60 cm	30-60 cm	30-60 cm	30-60 cm	30-60 cm	30-60 cm	30-60 cm	30-60 cm
L-Band Genauigkeit (Atlas®) <sup>2</sup>	×	×	Atlas H50: 30 cm	Atlas H50: 30 cm	×	×	Atlas H10: 4 cm Atlas H30: 15 cm Atlas H50: 30 cm	Atlas H10: 4 cm Atlas H30: 15 cm Atlas H50: 30 cm	Atlas H10: 4 cm Atlas H30: 15 cm Atlas H50: 30 cm	Atlas H10: 4 cm Atlas H30: 15 cm Atlas H50: 30 cm
Galileo HAS Genauigkeit	×	×	×	×	×	×	×	×	< 20 cm	< 20 cm
RTK Genauigkeit	×	Subfoot, 1-3 cm <sup>1</sup>	Subfoot, 1-3 cm <sup>1</sup>	Subfoot, 1-3 cm <sup>1</sup>	1-3 cm	1-3 cm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
SafeRTK®	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
Ausgaberate	Standard: 1 Hz Option: 10, 20 Hz	Standard: 1 Hz Option: 10, 20 Hz	Standard: 1 Hz Option: 10, 20 Hz	Standard: 1 Hz Option: 10, 20 Hz	Standard: 1 Hz Option: 10, 20 Hz	Standard: 10 Hz Option: 20 Hz	Standard: 1 Hz Option: 10, 20 Hz	Standard: 10 Hz Option: 20 Hz	Standard: 1 Hz Option: 10, 20 Hz	Standard: 10 Hz Option: 20 Hz
Akku Autonomy	16+ Std.	12+ heures	18+ Std.	13+ Std.	9+ Std.	13+ Std. 11+ Std. (mit Neigungskorrektur)	7.5+ Std.	9+ Std., 8+ Std. (mit Neigungskorrektur)	11+ Std.	9+ Std. 8+ Std. (mit Neigungskorrektur)
Serieller Anschluss	Option	Option	Option	✓	Option	✓	✓	✓	✓	✓
Neigungs-kompensation <sup>2</sup>	×	×	×	×	×	Upgradefähig	×	Upgradefähig	×	Upgradefähig
Skadi Smart Handle <sup>2</sup> (RTK In Deiner Hand™)	×	×	×	×	×	Upgradefähig	×	Upgradefähig	×	Upgradefähig

<sup>1</sup>Einzelne Basislinie < 10 km. unterstützt RTK Networks.

<sup>2</sup>Erfordert den Kauf ein Abonnement oder Aktivierung

Aktualisiert: September 2024